







UWAGA

1. Przed przystąpieniem do robót, w miejscu skrzyżowań przewodu wodociągowego z istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać wykop kontrolny,w celu ustalenia rzeczywistej rzędnej istniejącego uzbrojenia.

2. Istniejące kable energetyczne i telekomunikacyjne (przy skrzyżowaniu z projektowanym przewodem wodociągowym) osłonić rurami ochronnymi typu "AROT" o średnicach: - dla eNA, eN - Ø110; dla eWA i eSN - - Ø160

3. Taśma sygnalizacyjna (kolor niebieski) układana 0,5m nad przewodem; do górnej tworzącej przewodu wodociągowego mocować drut sygnalizacyjny DY6 (miedziany) z wyprowadzeniem do skrzynek do zasuw i hydrantów

OZNACZENIA:

wł45 - Włączenie istniejącego przyłącza wodociągowego

PROFILE PODŁUŻNE PRZYŁACZY WODOC.

CZ. II (wł8 - wł10)

- zadanie 1 - Piaseczno i Piaseckie Pole.

SKALA 1:100/500

AQUA - PROJECT®	Zakład Inżynierii Wodno - Sciekowej w Bydgoszczy
Inwestor:	Gmina Gniew, Plac Grunwaldzki 1; 83-140 Gniew
Data:	01.2017
Nr zlecenia:	778/2016
Obiekt:	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - zadanie 1 - Piaseczno i Piaseckie Pole.
Faza:	PB-W
Skala:	1:100/500
Branża:	Sanit.
Nr rysunku:	21
Temat:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Główny projektant:	mgr inż. E. Smentek
Projektowała:	mgr inż. M. Trębiewasser - Matyniak
Opracował:	mgr inż. P. Kolaski
Sprawdził:	mgr inż. A. Pieniaszek