
dz. nr 297 - droga gminna
jezdnia gruntowa - naw. ziemna utwardzana
otw. nr 14
4,5 67,92
PP
(Pn,Ko,Gpr)
0,0
0,2
4
Gpr
1
2,4
Gp
Pr
Pd (nat)
Ph
3,4
3,7
4,0
4,5
XII
XII
otw. nr 15
4,5 66,54
PP
(Pn,Ko,Gpr)
0,0
0,2
Gp
2,4
2,9
3,5
Gp
4,5
45,30 prz. wodociągu Ø110/6,6 mm PE
45,30 prz. wodociągu Ø110/6,6 mm PE
Podziałka 1:100/1000
P.p. 50,00 m n.p.m.
p.p. 17,0 23,5 10,5 38,0 34,5 37,0 46,5 51,5 10,5 41,0 18,5 34,5
płaszczyzna trasy =3,0°
płaszczyzna trasy =1,0°
przejście XII/XIII
płaszczyzna trasy =5,5°
Rzędna terenu istn.
66,00 67,10 66,60 66,60 66,30 65,30 64,50 64,10 64,50 65,00 65,20 65,25 65,10 65,10 65,50
Rzędna osi przewodu
66,00 67,10 66,60 66,60 66,30 65,30 64,50 64,10 64,50 65,00 65,20 65,25 65,10 65,10 65,50
Zagłębienie osi przewodu
1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 2,20 2,20 2,20 1,74 1,74 1,90
Długość, spadek
i = 28,0 ‰
L = 91,50 m
i = 11,0 ‰
L = 118,00 m
i = 10,0‰
L = 157,50 m
Średnica, materiał
rury wodociągowe Ø125/11,4 mm TS; PE 100; SDR 11; PN 16
Przewiert sterowany rurami wielowarstwowymi L - 123,0 m
rury wodociągowe Ø125/11,4 mm TS; PE 100; SDR 11; PN 16
Przewiert sterowany rurami wielowarstwowymi L - 130,0 m
rury wodociągowe Ø125/11,4 mm TS; PE 100; SDR 11; PN 16
Przewiert sterowany rurami wielowarstwowymi L - 102,0 m
Odległość
0,00 43,00 48,50 91,50 34,50 126,00 83,50 209,50 51,50 261,00 70,00 331,00 34,50 365,50
Oznaczenia
W14 Pz105 Pz106 Pz107 W15 HP29
dz. nr 297
dz. nr 307 - droga gminna
dz. nr 308 - droga gminna
jezdnia gruntowa - naw. ziemna
jezdnia gruntowa - naw. ziemna
jezdnia gruntowa - naw. ziemna
otw. nr 16
4,5 65,70
PP
(Pn,Ko,Gpr)
0,0
0,2
Gpr
1,2
Gp
3,0
Gp
4,5
ZMIANA Ø 50,00 m n.p.m.
4
XIII
XIII
ZMIANA Ø 50,00 m n.p.m.
4
45,30 prz. wodociągu Ø125/11,4 mm PE
płaszczyzna trasy =15,0°
płaszczyzna trasy =9,0°
płaszczyzna trasy =2,0°
płaszczyzna trasy =10,0°
płaszczyzna trasy =6,0°
płaszczyzna trasy =11,0°
przejście XIII/XIII
płaszczyzna trasy =4,5°
przejście XIII/XIII
płaszczyzna trasy =4,5°
płaszczyzna trasy =6,0°
prz. wod. Ø125/9,2 mm PE (dz. nr 307)
prz. wod. Ø63/5,8 mm PE (dz. nr 307)
prz. wod. Ø63/5,8 mm PE (dz. nr 307)
prz. wod. Ø63/5,8 mm PE (dz. nr 307)
prz. wod. Ø63/5,8 mm PE (dz. nr 307)
prz. wod. Ø63/3,0 mm PE (dz. nr 315/1)
prz. wod. Ø63/3,0 mm PE (dz. nr 315/1)
p.p. 22,0 9,5 9,0 37,0 15,0 27,0 49,0 8,5 53,0 17,5 35,0 5,5 40,5 7,0 13,0 5,5 10,5 4,5 5,0 37,5 17,5 13,5 31,0 6,0 21,5 7,0 9,5 6,5 44,5 14,0 14,0 57,5 3,5 1,5
przejście XIII/XIII
płaszczyzna trasy =8,0°
płaszczyzna trasy =3,0°
płaszczyzna trasy =10,0°
przejście XIII/XIII
płaszczyzna trasy =8,0°
płaszczyzna trasy =3,0°
płaszczyzna trasy =10,0°
przejście XIII/XIII
płaszczyzna trasy =8,0°
płaszczyzna trasy =3,0°
płaszczyzna trasy =10,0°
prz. wod. Ø63/5,8 mm PE (dz. nr 307)
prz. wod. Ø63/5,8 mm PE (dz. nr 307)
prz. wod. Ø63/5,8 mm PE (dz. nr 307)
prz. wod. Ø63/5,8 mm PE (dz. nr 307)
prz. wod. Ø63/5,8 mm PE (dz. nr 307)
prz. wod. Ø63/3,0 mm PE (dz. nr 315/1)
prz. wod. Ø63/3,0 mm PE (dz. nr 315/1)
Rzędna terenu istn.
66,00 67,10 66,60 66,60 66,30 65,30 64,50 64,10 64,50 65,00 65,20 65,25 65,10 65,10 65,50 65,70 66,50 67,40 67,40 67,34 66,90 65,90 65,90 66,50 68,10 70,40 71,30 68,10 67,79 66,70 66,52 66,52 66,52 66,52 66,52 66,52 66,52 66,52 66,52 66,52 66,72 66,72 66,72